

# FLASHFORGE Creator Pro 2 FDM 3D Printer

## 3D Printer Creator Pro 2

- Oberoende Dual Extruder
- Spegelläge
- Kopieringsläge
- Stöd för olika filament
- Byggvolym 200 X 148 X 150 mm
- SD-kortutskrift
- Pekskärm

Som en uppgraderad version av Creator Pro med ett oberoende dubbelt extrudersystem (IDEX) erbjuder Creator Pro 2 högre produktivitet och fler möjligheter. Den är ett perfekt alternativ för användare som önskar komplexa kreativa 3D-utskrifter till ett rimligt pris.

### Anti-slagg design

Hjälper till att undvika slag under tryckprocessen, garanterar ren färgpresentation i slutliga modeller och smidiga utskriftsresultat.

### Olika 3D-utskriftslägen

IDEX-funktionen låter dig skriva ut i spegelläge, dupliceringsläge, dubbla filamentlägen och dubbelfärgsläge samtidigt. Med det sagt kan du skriva ut modeller på halva tiden jämfört med traditionella 3d-skrivare, med öppna alternativ för filament och färgkombination. De flesta användare tycker att IDEX är till stor hjälp när de arbetar med kreativa objekt.

### FlashPrint möjliggör enkel och funktionell 3D-utskrift

FlashPrint är ett kraftfullt men ändå enkelt 3D-utskriftsprogram för nybörjare och erfarna användare som erbjuder fullständiga skärningsinställningar och funktioner som skärning av modeller, dimensionskompensation, träliknande och linjära stöd.

### I lådan

3D-skrivare 1X  
Topplock 1X  
1 kg filament X2  
Strömkabel 1X  
USB-kabel 1X  
Stödhållare X2  
SD-kort 1X  
Bygg tejp 1X  
Utjämningskort 1X  
Filament guide-rör X2  
Skrapnål 1X

Nyckel X1  
Insexnyckel X2  
Skruvmejsel X1  
Fett X1  
Skrapa X1  
PTFE-rör X2  
Antidropplatta X1  
Limstick X1  
Utjämningsmutter X1  
Snabbstartguide X1

## **Specifikation**

### **Skriva ut**

Extruder antal 2  
Extruder diameter 0,4 mm  
Max inställd temp. av Extruder 240 °C  
Max inställd temp. av plattform 120 °C  
Utskriftshastighet 10-100 mm / s  
Stöd filament PLA / ABS  
Utskriftsvolym 200 x 148 x 150 mm - spegelläge: 80 \* 148 \* 150 mm  
Skiktupplösning 0,1-0,4 mm  
Utskriftsupplösning ± 0,2 mm

### **Enhet**

Enhetsstorlek 526 \* 360 \* 403 (550) mm  
Skärm 3,5-tums pekskärm  
Nettovikt 14,8 kg  
Bruttovikt 21 kg  
Ingång 100-240 VAC, 47-63Hz  
Utgång 24 V, 13,3 A.  
Effekt 320 W  
Spole Extern

### **Programvara / kommunikation**

Dataöverföring SD-kort  
Programvara FlashPrint  
Mata ut x3g-filer  
Mata in 3mf / stl / obj / fpp / bmp / png / jpg / jpeg-filer

### **Övrigt**

Buller 50dB  
Arbetsmiljö 18-30 °C